



coffee
+machines



FLESSY M

PROTOŽE FLEXIBILITA
JE TAKÉ OTÁZKOU
VELIKOSTI.

FLESSY M VE VERZI MASTER NEBO SLAVE JE AUTOMAT NA OBČERSTVENÍ A STUDENÉ NÁPOJE URČENÝ PRO TY, KTEŘÍ HLEDÁJÍ KOMPAKTNĚJŠÍ A MĚNĚ KAPACITNÍ ŘEŠENÍ PRO USPOKOJENÍ SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ, ALE PŘESTO CHTĚJÍ VYUŽÍVAT REVOLUČNÍ FUNKCE ZAŘÍZENÍ FLESSY, ABY ZE SVÉHO PODNIKÁNÍ VYTĚŽILI MAXIMUM.

SNADNÉ POUŽITÍ

7" dotykový ovládací panel.

LED diody na každém patře pro perfektní viditelnost produktu.

SLAVE MODELY

Slave verze funguje společně s nápojovým, nebo potravinovým automatem za nutnosti pouze jednoho platebního systému.

Volba produktu se provádí na stroji MASTER.



FLESSY M

FLESSY M VERZE

	Master / slave	Dotykový 7"	Patra* / spirály	Výběr / kapacita	LED na každém patře	Senzor propadu produktů	Světelné navádění	Digitální zobrazení cen	Ochrana proti vandalismu
FLESSY M 6-34 MA	master	■	6 / 6	34/292	■	■			
FLESSY M 6-44 SL	slave		6 / 8	44/356	■	■			

Rozměry mm

V 1700 x Š 715 x H 830



7" TOUCHSCREEN INTERFACE



PRODUCTS DROP SENSOR



REFRIGERATION 3°



TEMPERATURE CONTROL DEVICE



ENERGY SAVING MODE

PHYGITAL SOLUTIONS

DESIGN
YOUR BREAK





coffee
+machines



FLESSY M



AGILY M + FLESSY M SLAVE

FLESSY M MASTER

Ø 68 ≠ 60	7	7	7	7	7	= 028		
Ø 68 ≠ 35-30-45	13	13	16	16	10	10	= 078	
Ø 68 ≠ 35-30-45	13	13	16	16	10	10	= 078	
Ø 68 ≠ 77	6	6	6	6	6	6	= 036	
Ø 68 ≠ 77	6	6	6	6	6	6	= 036	
Ø 68 ≠ 77	6	6	6	6	6	6	= 036	

FLESSY M SLAVE

Ø 68 ≠ 60	7	7	7	7	7	7	= 028			
Ø 68 ≠ 45-60-35	10	10	10	7	7	13	13	13	= 083	
Ø 68 ≠ 35-30-45	13	13	13	16	16	10	10	10	= 101	
Ø 68 ≠ 77	6	6	6	6	6	6	6	6	= 048	
Ø 68 ≠ 77	6	6	6	6	6	6	6	6	= 048	
Ø 68 ≠ 77	6	6	6	6	6	6	6	6	= 048	

PRŮMĚR MM	ZÁPLATA MM	POLOŽKY	LAHVE
JEDNODUCHÁ SPIRÁLA	SADA DVOJITÝCH SPIRÁL LEVÁ/PRAVÁ S DVOJITÝM MOTOREM		

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Elektrické napájení: 220-240V; 50/60 Hz
- Příkon: 0,55 kW

ŘÍZENÍ TEPLoty A CHLAZENÍ

- Správa různých teplotních profilů v souladu s novými třídami a požadovanými předpisy:
 - kategorie 2: celý stroj s tepl. < 12 °C
 - kategorie 3: celý stroj s tepl. < 3 °C
 - kategorie 4: 50 % stroje s tepl. < 12 °C a 50 % s tepl. < 3 °C
- Bezpečnostní zařízení pro řízení teploty a blokování spirál, pokud nejsou splněny teplotní podmínky pro produkty podléhající rychlé zkáze.
- Snadno přístupná a odnímatelná chladicí jednotka.
- Prachový filtr lze snadno vyjmout, což usnadňuje údržbu.
- Chladicí plyn: R290
- Energetická třída: D

ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

- 40 mm příhrádka s pěnovou výstelkou s tepelně odděleným PVC mezi vnitřní a vnější částí.
- Velké 20 mm nízkoemisní pyrolytické tvrzené dvojsklo.
- Zabezpečení proti krádeži a izolovaná výdejní dvířka.
- Přední nasávání vzduchu.
- Vzduchový deflektor, který vám umožní spravovat několik zón při různých teplotách a snížit spotřebu energie díky lepšímu řízení chladu.
- Režim úspory energie: správa zapnutí/vypnutí LED osvětlení během určených časových úseků.
- O odolný a na budoucnost připravený stroj, který lze snadno konfigurovat a překonfigurovat.
- V souladu s ROHS a WEEE.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada pro sendviče se 7 spirálami (FLESSY XL a L).

PLATEBNÍ SYSTÉM

- Stroje Master jsou plně kompatibilní s MDB a EXE platebními systémy.

provendia

Váš distributor:

PROVENDIA s.r.o.
A1 PARK Hlavní 685/108
664 31 Lelekovice

